

CAPTEUR ET DETECTEUR METEOROLOGIQUE



- **Détecteur** : de pluie, avec chauffage intégré contre le gel
- **Montage** : sur platine équipé d'une fixation sur tube Ø50

- **Construction** : plastique ABS ignifugé IP65
- **Signal de sortie** : Tout ou rien
- **Câble** : PVC longueur 5 mètres
- **Alimentation** : 24 Vcc

- **Spécification selon fiche technique** : SESRW2

Réf. SESRB-RW2-24V

- **Capteur** : Direction et vitesse de vent, avec chauffage intégré contre le gel
- **Montage** : sur extrémité de tube Ø50

- **Construction** : acier de nitruration IP65
- **Signal de sortie** : 2x4...20mA selon l'emplacement de 0 à 360° et vitesse de 0 à 35m/s
- **Câble** : PVC longueur 3 mètres
- **Alimentation** : 24 Vcc

- **Spécification selon fiche technique** : SESRBWT3000

Réf. SESRB-WT3000_4...20MA



- **Capteur** : Ensoleillement, avec chauffage intégré contre le gel
- **Montage** : sur platine Inox équipé d'une fixation sur tube Ø50

- **Construction** : plastique ABS ignifugé
- **Signal de sortie** : 4...20mA selon ensoleillement 0...1400w/m²
- **Câble** : PVC longueur 3 mètres
- **Alimentation** : 24 Vcc

- **Spécification selon fiche technique** : SESRBWT5000

Réf. SESRB-WT5000_4...20MA

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Produits associés

ECMSPAE-TT

Sonde de température ambiante extérieure IP65 sortie 4...20mA



GERMAT-015

Mat météo Ø50mm longueur 1,5 mètre pour montage capteur et détecteur météo



VAAHMS82

Sonde d'humidité et température extérieure IP65 sortie 2x 4...20mA



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

