MANOMÈTRE TOUT INOX MONTÉ SUR SÉPARATEUR APPLICATION PROCESS INDUSTRIEL

Séparateur Clamp DN38 et DN51 pour application sanitaire et application aseptique.
Matière : acier inox 1.4435 (316L)
Raccord : TriClamp BS4825 partie 3
PN : 40 bar
Diamètre de la membrane : DN38 -> 50.5mm pour tuyauterie 38.1 x 1.6
DN51-> 64.0 mm pour tuyauterie 50.8 x 1.6

Séparateur SMS DN38 et DN51 flasque filetée pour application sanitaire et application aseptique.
Matière : acier inox 1.4435 (316L)
Raccord: SMS DIN 11851 rang 2 ISO 1127, filetage SMS 1''1/2
PN : 40 bar
Diamètre de la membrane : DN38 -> 35mm pour tuyauterie 38 x 1.2
DN51 -> 48mm pour tuyauterie 51 x 1.2

Séparateur SMS DN38 et DN51 flasque lisse avec écrou chapeau pour application sanitaire et application aseptique.
Matière : acier inox 1.4435 (316L)
Raccord : SMS DIN 11851 rang 2 ISO 1127, livré avec écrou
PN : 40 bar
Diamètre de la membrane : DN38 -> 35mm pour tuyauterie 38 x 1.2
DN51 -> 48mm pour tuyauterie 51 x 1.2

Séparateur plastique pour fluide acide ou basique
Matière : PVC-U avec membrane EPDM et feuille PTFE côté fluide (en option PP ou PVDF)
PN : 10 bar
Température de service : 0...60°C
Raccord process : 1/2"G femelle selon DIN/ISO 228-1

Séparateur à visser pour fluide agressifs, brulants, corrosifs, ou toxiques.
Exécution vissée.
Matière : acier inox 1.4435 (316L)
PN : 60 bar
Raccord process : 1/2" G mâle selon EN837

Caractéristiques des manomètres sur la fiche P4

Réf.	Séparateur		+	Diamètre du cadran		Position du raccord		Echelle	
	AHP		+	MAIRIX					12G
	Clamp DN 38	*CLAMP38		*100 mm*	100	*Vertical*	D	*à préciser*	*xxxx
	Clamp DN 51	*CLAMP51				*Arrière*	F		
	SMS DN38 Flasque fileté	*SMS38FF							
	SMS DN51 Flasque fileté	*SMS51FF							
	SMS DN38 Flasque lisse	*SMS38FL							
	SMS DN51 Flasque lisse	*SMS51FL							
	Plastique	*99031							
	A visser	*2WB							

**Selon compatibilité avec le separateur*

**Disponible*

Accessoires optionnels

Collerette avant inox Ø100mm avec étrier	*MAIRIX100COLG
Collerette arrière inox Ø100mm	*MAIRIX100COLB
Voyant polycarbonate Ø100m	*MAIRIX100_OPT_VPB
Capillaire Inox 1M M/F G1/2	*MACAP12GM12GF1000
Capillaire Inox 2M M/F G1/2	*MACAP12GM12GF2000
Capillaire Inox 5M M/F G1/2	*MACAP12GM12GF5000

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Prestations associées

Constat de vérification rattaché COFRAC	*AHPVERIF02

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr