

PRESSOSTAT STATIQUE DE LIQUIDE



- **Pressostat** : type PL-PSA
- **Matériau parties en contact avec le fluide** : alliage laiton
- **Boîtier** : polycarbonate IP44 avec cadre acier protection anticorrosion
- **Température de fonctionnement** : -50 ...+70 °C
- **Raccordement process** : 1/4" G B selon EN837
- **Signal de sortie** : contact unipolaire bidirectionnel (SPDT) en oxyde de cadmium-argent
- **Charges** :
 - AC-1 (ohmique) 24A 230V
 - AC-3 (moteur) 24A 240V
 - AC-15 (inductif) 10A 230V

- **Réarmement** : automatique
- **Différentiel** : réglable

- **Spécification selon fiche technique** : SOYPLPSA

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Plage de réglage	
Réf.	SOYPL -
-0,75 à +3 bar	*PSA-1
-0,8 à +1,5 bar	*PSA-2
-0,5 à +7 bar	*PSA-3

**Disponible*



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

