

PRESSOSTAT MÉCANIQUE DIFFÉRENTIELLE APPLICATION GÉNÉRALE



- **Pressostat** : type PL-630-A pour application eau, air et vapeur
- **Matériaux parties en contact avec le fluide** : alliage laiton, diaphragme EPDM
- **Boîtier** : Aluminium anodisé, façade plastique
- **Protection** : IP65
- **Température de fonctionnement** : -10 ...+80 °C
- **Raccordement process** : 1/8" BSP femelle
- **Signal de sortie** : contact unipolaire bidirectionnel (SPDT)
- **Charges** : 1A (0.5A) 250Vac
- **Réarmement** : automatique
- **Différentiel** : réglable
- **Spécification selon fiche technique** : SOYPL-630-A

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

	Pressostat	Échelle
Réf.	SOYPL630-A-	
	6...20 mbar	0.02
	15...60 mbar	0.06
	40...200 mbar	0.2
	0,15...1 bar	*1
	1...3 bar	3
	2...5,5 bar	5.5

**Disponible*



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

