

TRANSMETTEUR BASSE PRESSION COMPACT AVEC SIGNAL DE SORTIE 4/20MA OU 0/10V



- **Transmetteur** : type PL-525
- **Matériau** : raccord et boîtier en acier inox 316L joint FPM
- **Raccordement process** : G ½ B selon EN837
- **Signal de sortie** : 4/20mA ou 0...10 Vcc
- **Précision** : $\pm 0.35\%$ de l'étendue de mesure
- **Température de fonctionnement** : -15...+85°C
- **Pression d'éclatement** : 2 bar
- **Etanchéité** : IP65
- **Alimentation** : 12...33 Vcc
- **Raccordement électrique** : prise coudée selon EN 175301-803 A IP65
- **Spécification selon fiche technique** : SOYPL525

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	SOYPL-525-	Echelle	-	Sortie
		0...100 mbar	0.1	4/20 mA
		0...200 mbar	0.2	0/10 V
		0...300 mbar	0.3	V
		0...600 mbar	0.6	



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

