

**TRANSMETTEUR DE PRESSION SORTIE 4/20MA POUR FLUIDES FRIGORIGENES**



- **Transmetteur** : type AKS33
- **Matériau** : raccord et boîtier en acier inox 316L
- **Raccordement process** : 1/4" NPT
- **Alimentation** : 9...32 Vcc
- **Signal de sortie** : analogique 4...20mA
- **Précision** :  $\pm 0.3\%$  de l'étendue de mesure (dont non linéarité, hystérésis et répétabilité)
- **Température et pression admissible**:
  - 1...+12 bar: -30...+40°C ; 33 bar maxi
  - 1...+20 bar: 0...+80°C ; 40 bar maxi
  - 1...+34 bar: 0...+80°C ; 55 bar maxi
- **Étanchéité** : IP65
- **Raccordement électrique** : prise coudée selon EN 175301-803 A IP65
- **Spécification selon fiche technique** : DASAKS

*Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter*

AKS 33  
Échelle

<b>Réf.</b>	<b>DAS060G</b>	<input type="text"/>
-1... +12 bar		<b>*2101</b>
-1... +20 bar		<b>*2102</b>
-1... +34 bar		<b>*2103</b>

*\*Disponible*



**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patis  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

