

**TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE CONFIGURABLE HAUTE PRECISION, AVEC POINT ZERO REGLABLE**



- **Transmetteur** : type PA-699-X
- **Boîtier de raccordement** : IP65 plastique PC polycarbonate 92x72x51  
Livré avec kit de fixation DFK (2 mètres de tube plastique de Ø5mm int, 2 tubes de pitot et 4 vis de fixation), sortie presse étoupe.
- **Raccordement process** : embout de raccordement à emboîtement pour tuyaux souples de diamètre intérieur 6 mm
- **Signal de sortie** : 4...20mA ou 0/10V
- **Température d'utilisation** : 0 ...+ 70 °C
- **Pression d'éclatement** : 2x surcharges à température ambiante
- **Précision** : +/- 0.6% EM
- **Alimentation** : courant 11 à 33 Vcc, tension 24Vca +/-15%
- **Spécification selon fiche technique** : SOYPA699

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

| Réf. | Transmetteur            | Échelle | Sortie   | Afficheur |
|------|-------------------------|---------|----------|-----------|
|      | <b>SOYPA - 699 -</b>    |         |          |           |
|      | +/-30, +/-40, +/-100 Pa | 01      | 4...20mA | Sans      |
|      | 0 à 100, 300, 500 Pa    | 04      | 0/10Vdc  | Avec      |
|      | 0 à 500, 1000, 1600 Pa  | 06      |          | LCD       |
|      | 0 à 1600, 2500, 5000 Pa | 08      |          |           |

*\*Disponible*

**Accessoires optionnels**

**SOYPA-699-CAL**

Certificat d'étalonnage



**\*SOYT**

Raccord en T  
(paquet de 10)



**SOYPA-TUBE**

Tube PVC Ø8mm ext.  
bobine de 30 m



**NOS AGENCES:**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patins  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

