

THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE BOITIER ALUMINIUM



- **Thermomètre** : type THV
- **Matériaux** : plongeur Ø10mm, raccord laiton ou acier inox 316L, boîtier aluminium anodisé
- **Boîtier** : 200 x 36 mm
- **Construction** : droite, coudée ou orientable
- **Etendue de mesure** : échelles de -60°C à 250°C disponible
- **Liquide thermométrique** : liquide bleu jusqu'à 250°C, rouge pour la plage de - 60 à 40°C
- **Classe de précision** : 1.0
- **Spécification selon fiche technique** : GEAC0101

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Exécution	Longueur du plongeur		Echelle	Raccord Process	Diamètre du plongeur		Matière du plongeur				
THV200				C								
	Droit	A	30 mm	063	-10...+100°C	10100	1/4" GAZ	F14G	8 mm	08	Laiton	PL
	Coudé 45°	B	40 mm	040	-10...+60°C	1060	1/4" NPT	F14N	10 mm	10	Inox	PI
	Coudé 90°	C	63 mm	063	-20...+40°C	2040	1/2" GAZ	F12G				
	Orientable	O	100 mm	100	-30...+50°C	3050	1/4" NPT	F12N				
			160 mm	160	-30...+70°C	3070						
			235 mm	235	-60...+40°C	6040						
			250 mm	250	0...+50°C	050						
			300 mm	300	0...+60°C	060						
			400 mm	400	0...+80°C	080						
					0...+100°C	100						
					0...+120°C	120						
					0...+160°C	160						
					0...+200°C	200						
					0...+250°C	250						



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

