

THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE À CADRAN TOUT INOX



- **Thermomètre** : type THB
- **Gaine de protection** : acier inox 316L Ø6mm
- **Boîtier** : acier inox 316L
- **Voyant** : verre d'instrumentation
- **Raccordement process** : lisse avec épaulement pour montage doigt de gant
- **Classe de précision** : 1,0
- **Spécification selon fiche technique** : WIAA52, ECMDGV12

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Exécution	Longueur du plongeur	Echelle	Raccord Process	Diamètre du plongeur
THBM100			C		
	Droît	100 mm	à préciser	Lisse	6 mm
	Arrière	160 mm		LISS	06
		200 mm			
		320 mm			

Thermomètres *Disponible

Plongeur arrière ; Longueur 100 mm ; 0...120°C, lisse
 Plongeur arrière ; Longueur 100 mm ; 0...250°C, lisse
 Plongeur arrière ; Longueur 160 mm ; 0...120°C, lisse
 Plongeur arrière ; Longueur 200 mm ; 0...120°C, lisse
 Plongeur arrière ; Longueur 200 mm ; 0...250°C, lisse
 Plongeur arrière ; Longueur 320 mm ; 0...400°C, lisse

*THBM100F100C120LISS06
 *THBM100F100C250LISS06
 *THBM100F160C120LISS06
 *THBM100F200C120LISS06
 *THBM100F200C250LISS06
 *THBM100F320C400LISS06

Doigts de gant et raccord

Pour longueur 100mm
 Pour longueur 160mm
 Pour longueur 200mm
 Pour longueur 320mm

*ECMDGV12090050
 *ECMDGV12090100
 *ECMDGV12090150
 *ECMDGV12090230
 + *ECMRAIBCL06C12I



NOS AGENCES :

NANTES
 6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
 Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
 6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
 Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
 22 rue des Patins
 76140 PETIT-QUEVILLY
 Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

