

**THERMOSTAT MÉCANIQUE ROBUSTE**



- **Thermostat** : type KPS
- **Boîtier** : aluminium coulé sous pression et peint (GD-AISI 12). Presse étoupe PG 13.5 pour diamètres de câble entre 5 et 14 mm
- **Bulbe**: fixe ou à distance avec tube capillaire 2 mètres armé
- **Dimensions de bulbe** : Ø13 x 63 mm
- **Signal de sortie** : contact unipolaire bidirectionnel (SPDT) en argent plaqué or
- **Charges** :
  - AC-1 ohmique 10A 440V
  - AC-3 (moteur) 6A 440V
  - AC-15 (inductif) 4A 440V
- **Température ambiante** : -40 ...+70°C
- **Différentiel** : réglable

| Type  | Plage de réglage [°C] | Différentiel mécanique [°C] | Température au bulbe max [°C] | Bulbe                |
|-------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| KPS76 | -10 ... 30            | 3... 10                     | 80                            | tube capillaire armé |
| KPS77 | 20 ... 60             | 3... 14                     | 130                           | tube capillaire armé |
| KPS77 | 20 ... 60             | 3... 14                     | 130                           | fixe                 |
| KPS79 | 50 ... 100            | 4... 16                     | 200                           | tube capillaire armé |
| KPS79 | 50 ... 100            | 4... 16                     | 200                           | fixe                 |
| KPS81 | 60 ... 150            | 5... 25                     | 250                           | tube capillaire armé |
| KPS80 | 70 ... 120            | 4,5... 18                   | 220                           | tube capillaire armé |
| KPS80 | 70 ... 120            | 4,5... 18                   | 220                           | fixe                 |
| KPS83 | 100 ... 200           | 6,5... 30                   | 300                           | tube capillaire armé |

- **Spécification selon fiche technique** : DASKPS  
Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Thermostat avec  
capillaire armé

| Réf.  | DAS060L31 |  |
|-------|-----------|--|
| KPS76 | 1266      |  |
| KPS77 | 0166      |  |
| KPS79 | 0466      |  |
| KPS81 | 0666      |  |
| KPS80 | 2866      |  |
| KPS83 | 0866      |  |

Thermostat avec  
bulbe fixe

| Réf.  | DAS060L31 |  |
|-------|-----------|--|
| KPS77 | 1866      |  |
| KPS79 | 2166      |  |
| KPS80 | 2666      |  |

**Accessoires optionnels**

**DAS060L326266**

Poche à bulbe laiton pour  
KPS-Ig 75mm - G 1/2A



**DAS060L326766**

Poche à bulbe inox pour  
KPS-Ig 75mm - G 1/2A



**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
agence.nantes@sdmautomatec.fr

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
agence.caen@sdmautomatec.fr

**ROUEN**  
22 rue des Patiss  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
agence.rouen@sdmautomatec.fr

