

SONDE PT100 SUR CONNECTEUR EN 17530, AVEC RACCORD A VISSER



- **Sonde** : type MBT 5250
- **Gaine de protection** : acier inox 316Ti Ø8 x 1 mm
- **Elément de mesure** : Pt 100 céramique NF EN 60751 classe B, simple enroulement en montage 3 fils.
- **Raccordement process** : 1/2" G mâle en acier inox 316Ti
- **Tête de raccordement** : prise coudée selon EN 175301-803 A IP65
- **Température d'utilisation** : -50 ...+200°C

- **Spécification selon fiche technique** : DASMBT5250

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

	Longueur utile
Réf. DAS084Z80	
50 mm	11
100 mm	12
150 mm	10
200 mm	22



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

