

FOUR D'ETALONNAGE COMPACT PORTABLE



- **Calibrateur de température** : Dry-Well 3001

- **Format** : compact avec affichage numérique. Avec poignée de transport
A puit sec, régulation PID numérique

- **Gamme de travail** : +33 à +300°C
- **Résolution de l'affichage** : 0,1 °C
- **Précision** : $\pm 0,5^\circ\text{C}$ (entre 33 et 199,9°C) et $\pm 1^\circ\text{C}$ (entre 200 et 300°C)
- **Stabilité du bloc** : $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- **Affichage** : 4 digits
- **Configuration** : par touches sur façade
- **Perçage du bloc** : 2x $\varnothing 3.4\text{mm}$, 1x $\varnothing 4.1\text{mm}$, 1x $\varnothing 4.9\text{mm}$ & 1x $\varnothing 6.4\text{mm}$, longueur 100mm
- **Alimentation** : 230V 50/60Hz
- **Certificat d'étalonnage** : sur demande
- **Temps de chauffe** : température ambiante à 300°C en 10 minutes
- **Poids** : 900g
- **Dimensions** : 57(H)x125(L)x158(P) mm

- **Spécification selon fiche technique** : PRRDW3000

Réf. PRRDW3001

- **Calibrateur de température** : Dry-Well 3101

- **Format** : compact avec affichage numérique. Avec poignée de transport
A effet Peltier, régulation PID numérique

- **Gamme de travail** : -10 à +110°C
- **Résolution de l'affichage** : 0,1 °C
- **Précision** : $\pm 0,5^\circ\text{C}$ (entre -10 et 99,9°C) et $\pm 1^\circ\text{C}$ (entre 100 et 110°C)
- **Stabilité du bloc** : $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- **Affichage** : 4 digits
- **Configuration** : par touches sur façade
- **Perçage du bloc** : 1x $\varnothing 3.3\text{mm}$, 1x $\varnothing 4.1\text{mm}$, 1x $\varnothing 4.8\text{mm}$ & 1x $\varnothing 6.4\text{mm}$, 1x $\varnothing 9.8\text{mm}$, longueur 100mm
- **Alimentation** : 230V 50/60Hz
- **Certificat d'étalonnage** : sur demande
- **Temps de chauffe** : température ambiante à 300°C en 10 minutes
- **Poids** : 950g
- **Dimensions** : 110(H)x153(L)x186(P) mm

- **Spécification selon fiche technique** : PRRDW3100



Réf. PRRDW3100

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

