


 ECMSAETS315-2P +
PRRFIX01


ECMSAETS315

- Sonde : type SAETS315
- Boîtier de raccordement : plastique ABS IP66, dimensions 130x80x60 mm, avec 2 presse-étoupes IP65 M16
- Affichage : LED 4 digits (8x13mm)
- Alimentation : par boucle de courant, 12...35 Vcc
- Consommation : sur boucle de courant 7V
- Kit de fixation : en option, 2 supports inox en S hauteur 50 mm, 6 perçages Ø5 mm, avec visserie
- Température de fonctionnement de l'afficheur : -10... +65°C
- Calibration : -50...+150°C (autre échelle à préciser à la commande)
- Configuration : par touches en façade, sous capot de protection (décalage Offset sur l'afficheur valeur haute/basse à afficher, position de la virgule, filtre, mot de passe).

Modèle avec sonde PT100 intégrée :

- Élément de mesure : d'ambiance PT100 DIN IEC 751 classe A, montage 3 fils sur convertisseur PRC5333 4-20mA couplé à l'afficheur
- Sonde : avec gaine de protection acier inox 316L - diamètre 6mm longueur 50mm avec câble étanche IP68 longueur 200mm (étalonnable dans un four de calibration)

Modèle avec transmetteur 4...20mA intégré dans le boîtier :

(si le signal d'entrée est une PT100 et non un signal 4...20mA)

- Montage : intégré avec transmetteur couplé à l'afficheur de boucle à LED
- Configuration du transmetteur : par PC (prise USB) via Kit de programmation PRC5909A
- Spécification selon fiche technique : ECMSAETS315, PRC5333A

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Produits associés

*ECMSPSIA

Sonde PT100
alimentaire à piquer



*ECMSPTPE

Sonde PT100 3 fils
à câble thermoplastique



*ECMSAE

Boîtier avec sonde
PT100/PT1000 d'ambiance



*PRRFIX01

Support inox d'écartement mural
50mm avec visserie pour fixation
support/boîtier



| Réf. | ECMSAETS315 - | Sonde PT100 | - | Transmetteur 4...20mA |
|------|---------------|----------------|-----|--------------------------|
| | | Sans | *2P | Sans |
| | | Avec | * | Avec |
| | | | | *TT |

*Disponible



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

