SONDE THERMOCOUPLE TYPE K AVEC TÊTE DE RACCORDEMENT, PLONGEUR LISSE, HAUTE TEMPERATURE

- **Sonde :** SKDSHT
- **Gaine de protection :** acier inox réfractaire 25/20 AISI 310- Ø21.3mm x 2.6mm avec embout souder par martelage
- **Elément de mesure :** thermocouple K DIN IEC 584 classe 1, simple, soudure chaude isolée
- **Raccordement process :** plongeur lisse Ø21.3mm
- **Tête de raccordement :** type mini DAN IP65 en alliage d'aluminium revêtu époxy, sortie par presse étoupe IP68 polyamide (M20 x150)
- **Température d'utilisation :** -50 ... +1100°C
- **Température de fonctionnement du transmetteur 4-20mA :** -40 ... +85°C
- **Echelle du transmetteur 4-20mA :** à préciser lors de la commande

- **Accessoires selon fiche technique :** PRC5331A

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

	Longueur utile		*Transmetteur 4...20mA*		*Raccord électrique*
Réf. **ECMSKD21.3S**	▲	**-**	▲	**SI +**	▲
500 mm	0500	*Sans*		*Presse-étoupe*	
700 mm	0700	*Avec*	TTI	*M12 x4 pôles*	ECMPEM12
1000 mm	1000				
1400 mm	1400				
1600 mm	1600				
2000 mm	2000				

**Disponible*

Produits associés

***ITERKC4/7**
Connecteur M12 4 plots droit

***ITEPRKT4-07**
Connecteur M12 4 plots avec câble 10m - IP67/69K

***ITEPRKWT4-07**
Connecteur coudé M12 4 plots avec câble 10m - IP67/69K

ECMBRD21.3
Bride de fixation pour réglage de profondeur de sonde

***PRC4116**
Convertisseur de signaux universels, configurable

***PRC4510**
Console de configuration enfichable en façade

GARANTIE 1 AN GARANTIE

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr