


CONTACTEUR MAGNÉTIQUE DE NIVEAU À FLOTTEUR PARTIES IMMERGÉES EN ACIER INOXYDABLE



EMNS36DA/F21/1



EMNS36DA/F84




EMNS36DA/F104/1

- **Détecteur** : type S36
- **Parties immergées** : acier inox 316
- **Bride** : Mobrey type A, carrée 92 x 92 mm, diamètre interne 68 mm. Acier carbone BS1501:224.
- **Boîtier** : IP66, alliage aluminium BS1490. Presse-étoupe en laiton nickelé avec joint d'étanchéité CR / NBR en polychloroprène-nitrile entièrement isolé (câble de 8 à 13 mm).

- **Température admissible** : - 50...+400°C
- **Pression admissible** : 18 bar
- **Signal de sortie** : double contact inversés (NO – NF) unipolaire unidirectionnel (SPST) 440Vca 5A / 220 Vcc 2A

- **Spécification selon fiche technique** : EMNSWITCH

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



Réf.

EMN S36 DA/

Type de
flotteur

Alarme de niveau haut/bas pour usage général
Montage vertical au sommet, tige lg 1524 mm
Montage vertical au sommet, tige lg 3048 mm
Bras droit longueur tige 750 mm, horizontal
A soufflet pour liquides chargés ou sales

F84

F21/1

F21/2

F104/1

F93



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

