DÉTECTEUR DE NIVEAU LIQUIDE À LAMES VIBRANTES AVEC AUTO-VÉRIFICATION

- **Détecteur :** type 2120

- **Matériaux :** raccord acier inox 316L, boitier aluminium recouvert polyuréthane

- **Raccordement process :** 3/4" BSPT

- **Longueur de fourche :** standard 44 mm (filetage compris)

- **Température de service :** -40 à 150°C

- **Signal de sortie :** relais DPCO (changement de pôle double), 20... 264 Vca (50/60 Hz), avec diagnostics améliorés de bon fonctionnement de l'instrument et vérification automatique de l'état de la fourche et du capteur.

- **Etanchéité :** IP66

- **Alimentation :** 20... 264 Vca (50/60 Hz), 20... 60 Vcc

- **Raccordement électrique :** entrée de câble de 3/4" NPT

- **Certification de sécurité :** SIL2 (Sécurité certifiée conformément à la norme CEI61508)

- **Spécification selon fiche technique :** EMN2120

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter
Certification ATEX sur demande

Réf. ***EMN2120D0DV1NAYA0000QT**

**Disponible*

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr