

DETECTEUR DE NIVEAU ROTATIF A PALETTE



- **Détecteur** : type ANR
- **Fourreau** : longueurs 100 - 300 - 600 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500mm en tube inox renforcé diamètre 28mm
- **Tension d'alimentation** : alternatif 24V - 48V - 110V - 230V 50/60Hz ou continu 24VDC
- **Vitesse du rotor** : 3.75 tr/min
- **Contact** : inverseur 6A
- **Raccordement électrique** : 2 presses étoupe type PG11
- **Matériel du boîtier** : ABS
- **Température d'utilisation** : 100°C max en version standard et 150°C en haute température
- **Conformité** : ATEX zone 20/21 Ex II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85°C Da/Db IP65
- **Palette** : 3 types (voir ci-dessous)
- **Spécification selon fiche technique** : ANUANR

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



Palette escamotable
polyamide (Max 100°C)



Palette escamotable
inox (Max 150°C)



Palette fixe polyamide
pour grande surface
(Max 100°C)

Réf.	ANU	Longueur du fourreau	Tension d'alimentation	Version ATEX	Type de palette
		100mm	24Vac	Sans	Polyamide escamotable
		300mm	48Vac	Avec	Inox escamotable
		600mm	110Vac		Polyamide fixe
		1000mm	230Vac		
		1500mm	24Vdc		
		2000mm			
		2500mm			
			24A		PE
			48A		IE
			110A		PF
			230A		
			24D		



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

