

TRANSMETTEUR DE NIVEAU RADAR, SANS CONTACT, AVEC OU SANS AFFICHEUR, PAR PRESSE ETOUPE



- **Transmetteur** : radar type PULSE 11/21/31
- **Technologie** : sans fil radar 80GHz pour un fonctionnement sans maintenance
- **Application** : mesure de niveau sans contact de liquides et des produits en vrac dans des applications simples. Il convient spécialement dans les applications de traitement de l'eau, des cuves de stockage dans toutes les industries ou pour la mesure de niveau à travers des cuves plastiques. Pour les solides, il s'utilise pour des petits silos ou des cuves ouvertes
- **Matériau** : boîtier et raccord PVDF, joint FKM
- **Raccordement process** : 1"1/2 G
- **Température process** : - 40...+60°C version 11 et - 40...+70°C version 21 et 22
- **Pression process** : -1...3 bar
- **Signal de sortie** : 4...20 mA 2 fils + HART
- **Angle d'émission** : cône de 8°
- **Etendue de mesure** : jusqu'à 20 mètres
- **Précision** : ± 5mm version 11 et ± 2mm version 21 et 22
- **Étanchéité** : IP66/IP67, type 4X
- **Afficheur** : LCD avec 3 touches tactile pour configuration, lecture de la mesure instantanée
- **Alimentation** : 12...35 Vcc
- **Raccordement électrique** : par presse étoupe
- **Agrément** : Marine et/ou ATEX sur demande
- **Configuration et diagnostic** : par Bluetooth via application (gratuite) smartphone et sur afficheur LCD
- **En option** : assistance à la mise en service à distance avec équipement nécessaire (smartphone, tablette ou PC portable) connecté à Internet et en Bluetooth, équipé des applications VEGATOOLS, TeamViewer QS (disponible sur site internet du fabricant). Un technicien se connectera à votre appareil via un site web sécurisé pour le réglage du capteur
- **Spécification selon fiche technique** : VEAPULS



Application VEGA TOOLS sur IOS et Android

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Version	VEAPULS
		0...10 mètres / sans LCD
		0...20 mètres / sans LCD
		0...20 mètres / avec LCD

Accessoires optionnels

VEASMTM

Support de montage tête pivotante



VEABU

Brides universelles



VEAMR

Support de montage réglable



VEASERVICE-BT.001

Assistance à la mise en service à distance



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

