

DEBITMETRE A EFFET CORIOLIS HAUTE PERFORMANCE



- **Débitmètre** : type CMF
- **Application** : mesure de débit pour gaz, liquide et vapeur (homogène et biphasique).
- **Matériaux** : boîtier aluminium recouvert polyuréthane, corps inox 316/316L
- **Raccordement process** : brides EN 1092-1 DN1 à DN350
- **Température de fonctionnement** : -200 à 435°C
- **Pression admissible** : jusqu'à 413 bar
- **Signal de sortie** : 4/20mA avec signal numérique transmis selon protocole Hart
- **Incertitude nominale** :
 - ± 0.10% pour liquides
 - ± 0.35% pour gaz
- **Affichage** : afficheur LCD (débit instantané volumique/massique, totalisateur, partiel, ...)
- **Configuration** : montage intégré ou transmetteur déporté
- **Étanchéité** : IP66
- **Alimentation** : 10,8...42 Vcc (mini 16.8 Vcc avec communication Hart)
- **Raccordement électrique** : 1/2 NPT
- **Spécification selon fiche technique** : EMNCFM

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

RÉF. SUR CONSULTATION



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

