

COMPTEUR D'EAU FROIDE, CERTIFIÉ MID



- **Compteur** : type DS-TRP horizontal et CDone TRP
- **Matériaux** : alliage laiton, cadran en verre (IP68)
- **Montage** : horizontal et vertical
- **Raccordement process** : 3/4"G à 2"1/2G
- **Type de raccord** : Raccord tournant femelle/mâle
- **Température d'utilisation** : 0...50°C
- **Pression admissible** : 16 bar
- **Affichage** : Totalisateur mécanique
- **Précision** : +/- 2% > 30°C et +/- 3% < 30°C
- **Sortie** : pré-équipé 1L/impulsion (réglable)
- **Spécification selon fiche technique** : SFODS-TRP, SFOCDONE-TRP

- **Compteur** : type WMAP-EVO à brides
- **Matériaux** : alliage laiton, cadran en verre (IP68)
- **Montage** : horizontal
- **Raccordement process** : DN50 à DN200
- **Température d'utilisation** : 0...50°C
- **Pression admissible** : 16 bar
- **Précision** : +/- 2% > 30°C et +/- 3% < 30°C
- **Affichage** : Totalisateur mécanique
- **Sortie** : pré-équipé 100L/impulsion DN50 à DN125 et 1000L/imp DN150 à D200 (réglable)

- Spécification selon fiche technique : SFOWMAP-EVO



Compteur eau chaude sur demande

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Raccordement process		Raccord Tournant	
SFO27	<input type="checkbox"/>	SFO98110	<input type="checkbox"/>
Montage Horizontal			
Filetée 3/4"	71015	3/4" vers 1/2"	54
Filetée 1"	71020	1" vers 3/4"	65
Filetée 1"1/4	71025	1"1/4 vers 1"	76
Filetée 1"1/2	71032	1"1/2 vers 1"1/4	87
Filetée 2"	71040	2" vers 1"1/2	98
Filetée 2"1/2	71050	2"1/2 vers 2"	99
à brides DN50	38050		
à brides DN65	38065		
à brides DN80	38080		
à brides DN100	38100		
à brides DN150	38150		
à brides DN200	38200		

Disponible seulement pour les raccords filetés

Montage Vertical	
Filetée 3/4"	40015
Filetée 1"	40020
Filetée 1"1/4	40025

Accessoires optionnels

SFO2749034

Emetteur d'impulsion pour compteur DS-TRP



SFO2749062

Emetteur d'impulsion pour compteur WMAP-EVO



SFO1749016

Boîtier relais ModBus pour adresse primaire



SFO1749021

Afficheur digital déporté à batterie pour emetteur d'impulsions



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

