





TRANSMETTEUR ENTRÉE PT100/PT1000 SORTIE 4-20MA, MONTAGE TÊTE DE SONDE, CONFIGURABLE PAR NFC



Pt100 / Pt1000
2-wire connection



Pt100 / Pt1000
3-wire connection



Pt100 / Pt1000
4-wire connection

- **Transmetteur de signaux** : type APAQ C130RTD
- **Application** : conversion de signaux d'entrée en signal 4/20mA passif
- **Entrée** : capteur PT100/1000 2, 3 ou 4 fils
- **Sortie** : courant passif analogique 4...20mA 2 fils
- **Précision** : +/- 0,15% de l'échelle de mesure
- **Configurable** : par téléphone ou tablette équipé de la technologie NFC et de l'application INOR Connect (compatible Android ou IOS)
- **Alimentation** : par boucle de courant, 6...32 Vcc
- **Montage** : tête de sonde
- **Température de fonctionnement** : -40...+85°C
- **Spécification selon fiche technique** : DTAPAQC130RTD

Ces spécifications correspondent au produit standard ;
pour d'autres besoins, nous consulter



Pour télécharger
l'application Inor Connect



Réf. *DTAPAQC130RTD



NOS AGENCES:

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

