

ENREGISTREUR DE DONNEES 4 VOIES , ENTREE ANALOGIQUE OU PT100/THERMOCOUPLE



- **Enregistreur** : type SRD-99
- **Fonctions intégrées** : Enregistrement jusqu'à 3 millions de mesures, échantillonnage programmable de 1s à 60min, visualisation des entrées avec différents mode d'affichage (alphanumérique ou graphique)
- **Récupération des données** : via clef USB ou liaison MODBUS RS-485 (livré avec logiciel de traitement de données)
- **Programmation** : Via touches en façade
- **Tension d'alimentation** : 85 à 260Vca/Vcc.
- **Entrées** : 4 entrées analogique (0/4-20mA, 0/1-5V ou 0/2-10V) ou 4 entrées température (PT100 et thermocouples)
- **Affichage** : dalle graphique LCD alphanumérique
- **Classification de protection** : IP20 (IP65 en façade)
- **Dimension** : 96 x 96 x 100 (L/I/P) pour montage panneau
- **Temperature / humidité** : 0 à +50°C / HR 85% max
- **Spécification selon fiche technique** : MULTIOLOG

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Type d'entrées	
	DVG	USB
Analogique	420-4	
Température	TMP-4	



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

