

VARIATEUR INDUSTRIEL COMPACT POUR TOUTE APPLICATION



- **Variateur** : type VLT® Midi Drive FC280
- **Tension d'alimentation** : 3 x 380...480V $\pm 10\%$, 50/60Hz
- **Caractéristique de sortie puissance** : 0-100% de la tension d'alimentation, 0-500Hz, rampe de 0,01 à 3600 sec
- **Entrée** :
 - 6 entrées digitales programmable PNP/NPN 0...24Vcc + 1 modifiable sur la sortie digitale
 - 2 entrées analogiques 0/4...20mA ou 0...+10V
 - 2 entrées codeur/impulsions programmable
- **Sortie** :
 - 1 sortie digitale 0...24V
 - 1 sortie analogique programmable 0/4...20mA
 - 1 sortie relais programmable, 250 Vac 3A
 - 1 sortie résistance de freinage intégrée
- **Communication** : RS485, Modbus RTU (autres cartes de com. sur demande)
- **Arrêt sécurité** : 2 entrées STO intégrées de série
- **Filtre CEM** : (H2) filtre RFI Classe A1/B
- **Affichage** : panneau de contrôle local alphanumérique (non intégré de série)
- **Protection** : boîtier IP 20, carte électronique tropicalisée avec vernis protecteur classe 3C3
- **Spécification selon fiche technique** : DAVFC280

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Puissance
DAV134U30	
0,37kW	06
0,55kW	07
0,75kW	08
1,1 kW	09
1,5 kW	10
2,2 kW	11
3,0 kW	12
4,0 kW	13
5,5 kW	14
7,5 kW	15
11 kW	16
15 kW	17
18,5 kW	18
22 kW	19

Accessoires optionnels

DAV132B0363

Plaque adaptation
VL2800 taille A

DAV132B0364

Plaque adaptation
VL2800 taille B

DAV132B0365

Plaque adaptation
VL2800 taille C

DAV132B0366

Plaque adaptation
VL2800 taille D

DAV132B0254

Panneau de contrôle
numérique



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

