

VARIATEUR INDUSTRIEL MODULAIRE POUR TOUTE APPLICATION



- **Variateur** : type VLT® Automation Drive FC302
- **Tension d'alimentation** : 3 x 380...500V $\pm 10\%$, 50/60Hz
- **Caractéristique de sortie puissance** : 0-100% de la tension d'alimentation, 0-590Hz, rampe de 0,01 à 3600 sec
- **Entrée** :
 - 4 entrées digitales programmable PNP/NPN 0...24V + 2 Modifiable sur la sortie digitale
 - 2 entrées analogiques 0/4...20mA ou -10...+10V
 - 1 entrée codeur/impulsions programmable
- **Sortie** :
 - 2 sorties digitale 0...24V, 40mA, 0...32kHz
 - 1 sortie analogique programmable 0/4...20mA
 - 2 sorties relais programmable, 240...400Vac 2A
- **Communication** : RS485, Modbus RTU (autres cartes de com. sur demande)
- **Arrêt sécurité** : intégré de série
- **Filtre CEM** : (H1) filtre RFI Classe A1/B
- **Affichage** : panneau de commande local graphique
- **Protection** : boîtier IP 20
- **Spécification selon fiche technique** : DAVFC302

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	DAV131	Puissance
		▲
	0,37 kW	B0033
	0,55 kW	B0034
	0,75 kW	B0035
	1,1 kW	B0036
	1,5 kW	B0037
	2,2 kW	B0038
	3 kW	B0039
	4 kW	B0040
	5,5 kW	B0041
	7,5 kW	B0042
	11 kW	B9826
	15 kW	F0430
	18,5 kW	F0431
	22 kW	B5946
	30 kW	F0434
	37 kW	F0437



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

