

MOTEUR DE REGISTRE APPLICATION GENIE CLIMATIQUE



5Nm



8Nm & 15Nm



20Nm & 30Nm

- **Moteur de registre** : type VA GRUNER
- **Applications** : commande de clapets d'air dans les systèmes de ventilation.
- **Caractéristiques** : Indicateur de position, rotation réversible, limite de rotation
- **Alimentation** : 24Vca 50/60Hz ou 24Vcc et 80 à 265 Vca 50/60Hz
- **Signaux de commande** : Tout ou Rien, Régulation 3 points ou proportionnel
- **Angle de rotation** : 95° (limitable mécaniquement)
- **Temps d'entraînement** : 5 & 8Nm -> 60 à 120s
15Nm -> <150s
20Nm & 30Nm -> 150s
- **Température ambiante** : -20°C à +50°C
- **Protection** : IP42 version 5Nm sinon IP54
- **Spécification selon fiche technique** : SOYVA

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	SOYVA-	Couple nominal	Signaux de commande	Tension d'alimentation
		5 Nm	TOR & 3 points	24V
		8 Nm	Proportionnel	230V
		10 Nm		24V avec contacts
		15 Nm		230V avec contacts
		30 Nm		



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

