

VANNE PAPILLON À OREILLES DE CENTRAGE LISSES, ENVIRONNEMENT DIFFICILE



- **Vanne** : type 487
- **Fluides** : liquides ou gazeux respectant les propriétés physiques et chimiques des matériaux du papillon et de l'étanchéité
- **Domaines d'utilisation** : industrie et le traitement de l'eau (certification FDA ou ACS possible)
- **Matiériaux** : corps annulaire fonte à graphite sphéroïdale EN-GJS-400-15 revêtué époxy, peinture 250µm, papillon acier inox 1.4408
- **Raccordement process** : selon EN 593, corps à oreilles lisses
- **Etanchéité** : EPDM
- **Température admissible** : -10...120°C
- **Pression** : PN 16
- **Organe de manœuvre** : actionneur manuel à poignée avec crans de blocage
- **Spécification selon fiche technique** : GEU487

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf. **GEUVPCFIE**

Diamètre de passage	
50 mm	*050
65 mm	*065
80 mm	*080
100 mm	*100
125 mm	*125
150 mm	*150
200 mm	*200

*Disponible

Accessoires optionnels

***GEUGSR0065**

Actionneur pneumatique simple effet pour vanne papillon DN50 et DN65



***GEUGSR0075**

Actionneur pneumatique simple effet pour vanne papillon DN65 et DN80



***GEUHR05AW**

Actionneur pneumatique double effet pour vanne papillon DN50 et DN65



***GEUBFCLSC**

Boîtier fin de course pour actionneur pneumatique



***TUG7004**

Carré de réduction pour adaptation vanne/actionneur



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

