

RUBAN CHAUFFANT AUTORÉGULANT ÉCONOMIQUE INSTALLATION INDUSTRIELLE LCIE

- **Ruban** : type 3BSA2-DR ET 7BSA2-DR pour fluides non agressifs et non ATEX
- **Application** : mise hors gel et maintien en température (faible longueur 150m, 25A)
- **Revêtement de la tuyauterie** : acier, acier inoxydable, plastique, métal peint ou brut, cuivre
- **Température admissible** : minimum - 20°C, 65 °C max en maintien sous tension
- **Tension d'alimentation** : 230 Vca
- **Pose** : linéaire
- **Puissance** :
  - 3BSA2-DR -> 10W/m à 10 °C
  - 7BSA2-DR -> 23W/m à 10°C
- **Rayon de courbure minimum** :
  - à 20°C : 10mm
  - à -60°C : 35mm
- **Accessoires optionnels** :
  - Solution standard : boîte de jonction + kit de raccordement + terminaison (JB82 ou JB16-02 + C25-01 + IEK-25-04 + E-02-AL)
  - Solution économique : jonction directe à un câble d'alimentation + terminaison thermo-rétractable (CSE-05-DR + IEK-25-04)



Puissance de sortie nominale

Réf.	RAM	BSA2-DR
Mise hors gel		3
Maintien en température		7

- **Spécification selon fiche technique** : RAMBSA  
 Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

\*Disponible

Accessoires solution économique

**RAMCSE05DR**

Connexion et terminaison par kit thermorétractable



**RAMIEK2504**

Kit d'entrée de calorifuge forme plaque pour un ruban chauffant



**\*RAMATE180**

Ruban de fixation en aluminium. Rouleau de 55 m. Préconisé tous les 30cm en pose linéaire le long du ruban



**\*RAMLABI05**

Etiquette de signalisation FR pour marquage. Préconisé tous les 5m de part et d'autre



**\*RAMJB16-02**

Boîtier de raccordement et dérivation, 94x94x57mm, pour une entrée



**\*RAMJB82**

boîte de raccordement, polycarbonate, de 1 à 4 entrées, M20/M25




**RAMC25-21**

Kit de raccordement thermorétractable à la boîte de raccordement M25



**RAMIEK2504**

Kit d'entrée de calorifuge forme plaque pour un ruban chauffant



**RAME02AL**

kit de terminaison appliqué à froid de câble rempli de gel + 1 ruban protection aluminium



**\*RAMLABI05**

Etiquette de signalisation FR pour marquage. Préconisé tous les 5m de part et d'autre



**\*RAMATE180**

Ruban de fixation en aluminium. Rouleau de 55 m. Préconisé tous les 30cm en pose linéaire le long du ruban



NOS AGENCES :

**NANTES**  
 6 rue Clément Ader  
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
 Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
 6 rue des Bréholles  
 14540 SOLIERS  
 Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
 22 rue des Patins  
 76140 PETIT-QUEVILLY  
 Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

