

SOUPAPE DE SURETÉ À ECHAPPEMENT INSTANTANÉ À BRIDES, COMMANDÉ PAR RESSORT



- **Soupape** : de sûreté type SAFE 902
- **Fluides** : vapeur d'eau, gaz et vapeurs agressifs ainsi que liquides
- **Domaines d'utilisation** : industrie chimique, technologie des procédés industriels, constr. d'installations technologiques, etc.
- **Matériaux** : fonte grise EN-JL1040, fonte à graphite sphéroïdale EN-JS1049, acier carbone 1.0619+N
- **Raccordement process** : brides selon DIN EN 1092-1 / -2 (Alésages de bride/tolérances d'épaisseur selon DIN 2533/2544/2545)
- **Diamètre de passage** : DN 15-250
- **Température admissible** : selon pression nominale, matériaux et fluide utilisé
- **Pression** : PN 16 à 40

- **Spécification selon fiche technique** : ARISAFE902

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

- **Prestation de remise en état:**

- Démontage
- Rectification du siège / clapet
- Rodage
- Remontage
- Sablage et peinture
- Tarage avec certificat NF E 29411 et test d'étanchéité

*Disponible

Réf.	Matériaux	Diamètre de passage entrée / sortie	Fluide	Pression du réseau	Certificat de tarage
ARI902	B				
Fonte PN16	F	15/25			Sans
Fonte GS PN40	G	20/32			Avec
Acier PN40	A	25/40			CT*
		32/50			
		40/65			
		50/80			
		65/100			
		80/125			
		100/150			

Produits associés

***JBR**

Joint fibres ARAMIDE
liant NBR



***JBRGR**

Joint spiralé graphite



***JBRSP**

Joint spiralé inox 316L
et ruban graphite



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

