

MANOMÈTRE TOUT INOX APPLICATION FROID INDUSTRIEL



- **Manomètre** : type 233.50 froid industriel
- **Élément de mesure et raccord** : acier inox 316L
- **Boîtier** : acier inox 316L
- **Voyant** : verre sécurit Ø100mm
- **Raccordement process** : mâle G1/2" cylindrique selon EN837 vertical
- **Précision** : <math>\pm 1\%</math> de la pleine échelle
- **Remplissage** : huile silicone M50
- **Température admissible par le fluide** : -40...+100°C
- **Triple échelle** : 1ère: noir; 2ème: rouge RAL 3020
- **Spécification selon fiche technique** : WIA23250\_23350

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	WIA	Échelle
	-1...+12 bar + T° R717	*48710503
	-1... +25 bar + T° R717	*48710501 + R717
	-1... +25 bar + T° R744	*48710501 + R744
	-1... +40 bar + T° R717	*48710502 + R717
	-1... +40 bar + T° R744	*48710502 + R744
	-1... +50 bar + T° R744	*48710504

\*Disponible



NOS AGENCES :

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patins  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

