

**MANOMÈTRE TOUT INOX MONTÉ SUR SÉPARATEUR APPLICATION PROCESS INDUSTRIEL**


**Séparateur Clamp DN38 et DN51** pour application sanitaire et application aseptique.

**Matière :** acier inox 1.4435 (316L)

**Raccord :** TriClamp BS4825 partie 3

**PN :** 40 bar

**Diamètre de la membrane :** DN38 -> 50.5mm pour tuyauterie 38.1 x 1.6

DN51-> 64.0 mm pour tuyauterie 50.8 x 1.6



**Séparateur SMS DN38 et DN51 flasque fileté** pour application sanitaire et application aseptique.

**Matière :** acier inox 1.4435 (316L)

**Raccord :** SMS DIN 11851 rang 2 ISO 1127, filetage SMS 1"1/2

**PN :** 40 bar

**Diamètre de la membrane :** DN38 -> 35mm pour tuyauterie 38 x 1.2

DN51 -> 48mm pour tuyauterie 51 x 1.2



**Séparateur SMS DN38 et DN51 flasque lisse avec écrou chapeau** pour application sanitaire et application aseptique.

**Matière :** acier inox 1.4435 (316L)

**Raccord :** SMS DIN 11851 rang 2 ISO 1127, livré avec écrou

**PN :** 40 bar

**Diamètre de la membrane :** DN38 -> 35mm pour tuyauterie 38 x 1.2

DN51 -> 48mm pour tuyauterie 51 x 1.2



**Séparateur plastique** pour fluide acide ou basique

**Matière :** PVC-U avec membrane EPDM et feuille PTFE côté fluide (en option PP ou PVDF)

**PN :** 10 bar

**Température de service :** 0...60°C

**Raccord process :** femelle G1/2" cylindrique selon DIN/ISO 228-1



**Séparateur à visser** pour fluide agressifs, brulants, corrosifs, ou toxiques.

Exécution vissée.

**Matière :** acier inox 1.4435 (316L)

**PN :** 60 bar

**Raccord process :** mâle G1/2" cylindrique selon EN837



*Caractéristiques des manomètres sur la fiche P3*

Réf.	Séparateur	Diamètre du cadran	Position du raccord	Echelle
<b>AHP</b>	<b>+</b>	<b>MAIRIX</b>		<b>12G</b>
Clamp DN 38	*CLAMP38	100 mm	Vertical	D
Clamp DN 51	*CLAMP51		Arrière	F
SMS DN38 Flasque fileté	*SMS38FF			
SMS DN51 Flasque fileté	*SMS51FF			
SMS DN38 Flasque lisse	*SMS38FL			
SMS DN51 Flasque lisse	*SMS51FL			
Plastique	*99031			
A visser	*2WB			

\*Selon compatibilité avec le separateur

**Accessoires optionnels**

Collerette avant inox Ø100mm avec étrier  
 Collerette arrière inox Ø100mm  
 Voyant polycarbonate Ø100mm  
 Capillaire Inox 1MM F G1/2"  
 Capillaire Inox 2MM F G1/2"  
 Capillaire Inox 5MM F G1/2"

\*MAIRIX100COLG  
 \*MAIRIX100COLB  
 \*MAIRIX100\_OPT\_VPB  
 \*MACAP12GM12GF1000  
 \*MACAP12GM12GF2000  
 \*MACAP12GM12GF5000

*\*Disponible*

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

**Prestations associées**

Constat de vérification rattaché COFRAC

\*AHPVERIF02


**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
 6 rue Clément Ader  
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
 Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
 6 rue des Bréholles  
 14540 SOLIERS  
 Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
 22 rue des Patins  
 76140 PETIT-QUEVILLY  
 Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

