


PRESSOSTAT COMPACT AVEC HYSTERESIS REGLABLE



Vis de réglage pour l'hystérésis

Vis de réglage pour le point de seuil

- **Pressostat** : type PSM02
- **Boîtier** : acier galvanisé, IP65
- **Température de fonctionnement** : -20...+80°C
- **Raccordement process** : mâle G1/4" cylindrique selon DIN 3852-E, acier galvanisé
- **Matériaux d'étanchéité** : NBR
- **Signal de sortie** : contact unipolaire bidirectionnel (SPDT)
- **Charges** :
  - AC-12 (résistive) 4A 250Vac
  - AC-14 (inductive) 2A 250Vac
- **Raccordement électrique** : connecteur coudé DIN 175301-803A
- **Point de seuil** : réglable (par vis de réglage)
- **Différentiel** : réglable (par vis de réglage)
- **Spécification selon fiche technique** : WIAPSM02

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Plage de réglage

Réf.	WIA	
		<input type="text"/>
	0,2...2 bar	14087348
	0,5...8 bar	14078544
	1...16 bar	30729980



NOS AGENCES :

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patis  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

