PRESSOSTAT STATIQUE DE LIQUIDE

- **Pressostat :** type PL-PSA
- **Matériau parties en contact avec le fluide :** alliage laiton
- **Boitier :** polycarbonate IP44 avec cadre acier protection anticorrosion
- **Température de fonctionnement :** -50 ...+70 °C
- **Raccordement process :** mâle G1/4" cylindrique
- **Signal de sortie :** contact unipolaire bidirectionnel (SPDT) en oxyde de cadmium-argent
- **Charges :**
  - AC-1 (ohmique) 24A 230V
  - AC-3 (moteur) 24A 240V
  - AC-15 (inductif) 10A 230V

- **Réarmement :** automatique
- **Différentiel :** réglable

- **Spécification selon fiche technique :** SOYPLPSA

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	**SOYPL -**	*Plage de réglage*
		-0,75 à +3 bar
		-0,8 à +1,5 bar
		-0,5 à +7 bar

*PSA-1
*PSA-2
*PSA-3

**Disponible*

GARANTIE 5 ANS GARANTIE

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr