

PRESSOSTAT INDUSTRIEL MÉCANIQUE APPLICATION PROTECTION INCENDIE



- **Pressostat** : type KPI36, agrément APSAD (CNPP)
- **Matériau en contact avec le fluide** : alliage laiton
- **Boîtier** : bakélite IP55, couvercle polyamide, raccord PG13.5
- **Raccordement process** : mâle G1/2" cylindrique ou G1/4" cylindrique
- **Pression de service admissible** : 18 bar
- **Différentiel** : mécanique réglable de 0,5 bar à 1,6 bar
- **Réarmement** : automatique

- **Température ambiante** : -40...+65°C
- **Température du fluide** : -40...+100°C

- **Signal de sortie** : contact unipolaire bidirectionnel (SPDT)
- **Charges** :
 - AC-1 (ohmique) 10A 440V
 - AC-3 (moteur) 6A 440V
 - AC-15 (inductif) 4A 440V

- **Spécification selon fiche technique** : DASKPI36

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

		Pressostat
Réf.	DAS	
	G 1/4"	*060-319466
	G 1/2"	*060-319566

**Disponible*



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

