

PRESSOSTAT MÉCANIQUE ROBUSTE


- **Pressostat** : type KPS
- **Matériaux parties en contact avec le fluide** : acier inoxydable et alliage laiton
- **Boîtier** : aluminium IP67 coulé sous pression (GD-AISI 12) et peint. Presse-étoupe de 13,5 pour câbles de diamètre 5 à 14 mm.
- **Température de fonctionnement** : -40 ...+100 °C
- **Raccordement process** : femelle G1/4" cylindrique
- **Signal de sortie** : contact unipolaire bidirectionnel (SPDT) argent plaqué or
- **Charges** :
 - AC-1 (ohmique) 10A 440V
 - AC-3 (moteur) 6A 440V
 - AC-15 (inductif) 4A 440V
- **Différentiel** : réglable ou fixe

Type	Plage de réglage [bar]	Différentiel mécanique [bar]	Pression de service max [bar]
KPS31	0 ... 2,5	0,1	6
KPS33	0 ... 3,5	0,2	10
KPS35	0 ... 8	0,4 ... 1,5	12
KPS37	6 ... 18	0,85 ... 2,5	22
KPS39	10 ... 35	2... 6	45
KPS43	1 ... 10	0,7 ... 2,8	120
KPS45	4 ... 40	2,2 ... 11	120
KPS47	6 ... 60	3,5 ... 17	120

- **Spécification selon fiche technique** : DASKPS

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Pressostat

Réf.	DAS	
		<input type="text"/>
KPS31		060-311066
KPS33		060-310466
KPS35		060-310566
KPS37		060-310666
KPS39		060-310766
KPS43		060-312066
KPS45		060-312166
KPS47		060-312266


NOS AGENCES :

NANTES
 6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
 Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
 6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
 Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
 22 rue des Patis
 76140 PETIT-QUEVILLY
 Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

