

PRESSOSTAT MÉCANIQUE VERSION BLOC



- **Pressostat** : type MBC5100
- **Matériau parties en contact avec le fluide** : acier inoxydable, joint NBR, membrane viton
- **Boîtier** : AIMgSiPb anodisé
- **Température de fonctionnement** : -
 - Version soufflet et piston : 40 ...+100 °C
 - Version Membrane : -10 ...+85 °C
- **Raccordement process** : femelle G1/4" cylindrique et bride
- **Signal de sortie** : contact unipolaire bidirectionnel (SPDT) argent sur connecteur Pg 11 (DIN 43650 A)
- **Charges** :
 - AC-1 (ohmique) 10A 250V
 - AC-3 (moteur) 3A 250V
 - AC-15 (inductif) 0.5A 250V
- **Différentiel** : fixe variable (A petite plage de réglage, faible différentiel. A grande plage, haut différentiel.)
- **Spécification selon fiche technique** : DASMB5100

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	DAS	Plage de réglage
	-0,2...1 bar	061B000566
	-0,2...4 bar	061B000466
	-0,2...10 bar	061B000266
	1...10 bar	061B100466
	5...20 bar	061B100266
	5...30 bar	061B000366
	5...40 bar	061B100566
	10...100 bar	061B100366
	16...160 bar	061B510066
	25...250 bar	061B510166
	50...400 bar	061B510266

Accessoires optionnels

DAS061B7000

Vanne d'isolement avec prise de test.
Montage bloc pour MBC 5100
Raccord G1/4" (entrée) / Bride (sortie)
1 voies



DAS061B7001

Version 2 voies

DAS061B7002

Version 3 voies

DAS061B7003

Version 4 voies

DAS061B7004

Version 5 voies



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

