

PRESSOSTAT MÉCANIQUE À PRESSION DIFFÉRENTIELLE APPLICATION GÉNIE CLIMATIQUE



SOYPA-DPS-8X



SOYPA-DPS-9X

- **Pressostat** : type PA-DPS
 - **Matériau** : moulage plastique
 - **Boîtier** :
 - PA-DPS-8X: IP54 Ø85 x 59 mm
 - PA-DPS-9X: IP65 Ø81 x 58 mm
- Livré avec kit de fixation DFK (2 mètres de tube plastique de Ø5mm int, 2 tubes de pitot et 4 vis de fixation), sortie presse étoupe.
- **Raccordement process** : embout de raccordement à emboîtement pour tuyaux souples de diamètre intérieur 6 mm
 - **Température de fonctionnement** : -20 ...+ 85 °C
 - **Signal de sortie** : contact NO/NC AgCdO
 - **Charges** :
 - PA-DPS-8X : 1,5 A /250Vca
 - PA-DPS-9X : 5A/23Vca ou 2A /30Vcc
 - **Réarmement** : automatique
 - **Spécification selon fiche technique** : SOYPADPS

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

	Pressostat	Échelle
Réf.	SOYPA-DPS-	
	20...+300 Pa	*88
	50...+500 Pa	*83
	200...+1000 Pa	*85
	20...+300 Pa	90W
	50...+500 Pa	91W
	100...+1000 Pa	92W
	500...+2000 Pa	94W

**Disponible*

Accessoires optionnels

SOYPA-DPS-B

Support de montage
à angle droit



***SOYT**

Raccord en T
(paquet de 10)



SOYPA-TUBE

Tube PVC Ø8mm ext.
bobine de 30 m



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

