PRESSOSTAT ELECTRONIQUE AVEC AFFICHEUR AVEC/SANS SIGNAL DE SORTIE 4/20MA

IO-Link

Connecteur circulaire M12 x 1 (4 plots)	
U+	1
U-	3
S+	2
SP1 / C	4
SP2	2

Connecteur circulaire M12 x 1 (5 plots)	
U+	1
U-	3
S+	5
SP1 / C	4
SP2	2

Légende :

U+	Borne d'alimentation positive
U-	Borne d'alimentation négative
SP1	Sortie de commutation 1
SP2	Sortie de commutation 2
C	Communication avec IO-Link
S+	Sortie analogique

- **Pressostat :** type PSD-4
- **Matériau :** raccord, capteur et boitier partie inférieure en acier inox 316L
- **Raccordement process :** mâle G1/4" cylindrique selon DIN EN ISO 1179-2 (anciennement DIN 3852-E)
- **Température de fonctionnement :** -20 ...+85 °C
- **Limite de surpression :** 2 x l'étendue de mesure
- **Etanchéité :** joint NBR, IP65 ou IP67 (selon indice de protection du connecteur femelle auquel est raccordé le transmetteur
- **Signal de sortie :** deux points de seuils PNP, ou deux points de seuil PNP + 4...20 mA ou deux points de seuil PNP + 4...20 mA + IO-Link 1.1
  - Mise à l'échelle **:** Rangeabilité réglable 5:1 de la sortie analogique
  - En option : sortie analogique 0/10V configurable

- **Affichage :** LED 14 segments, 4 digits rouges, hauteur 9 mm, visible à plus de 3 mètres. Souplesse d'installation avec rotation sur plus de 300°, la position de l'affichage peut être réglée indépendamment du raccord électrique/process
- **Configuration :** simple et intuitive avec clavier 3 touches dont touche info, protocole de test inclus
- **Précision :** <±0.5% de la pleine échelle BFSL
- **Alimentation :** 15...36 Vcc
- **Raccordement électrique :** connecteur M12x1, 4 plots ou 5 plots

- **Spécification selon fiche technique :** WIAPSD4, ITERK

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Pressostat WIA	Echelle et sortie
	0...+6 bar - 2 x PNP	14240416
	0...+10 bar - 2 x PNP	14240418
	0...+16 bar - 2 x PNP	14240422
	0...+25 bar - 2 x PNP	14240424
	0...+40 bar - 2 x PNP	14240427
*Disponible	0...+6 bar - 2 x PNP + 4...20mA	*14240476
	0...+10 bar - 2 x PNP + 4...20mA	14240481
	0...+16 bar - 2 x PNP + 4...20mA	14240486
	0...+25 bar - 2 x PNP + 4...20mA	14240488
	0...+40 bar - 2 x PNP + 4...20mA	14240490
	0...+6 bar - 2xPNP + 4...20mA + IO-Link	48841293
	0...+10 bar - 2xPNP + 4...20mA + IO-Link	48841294
	0...+16 bar - 2xPNP + 4...20mA + IO-Link	48841295
	0...+25 bar - 2xPNP + 4...20mA + IO-Link	45856926
	0...+40 bar - 2xPNP + 4...20mA + IO-Link	48841296

GARANTIE 1 AN GARANTIE

Accessoires optionnels

***ITERKC4/7**
Connecteur M12 4 plots droit, protection IP67

ITERKC5/7
Connecteur M12 5 plots droit, protection IP67

***ITERKCWC4/7**
Connecteur M12 4 plots coudé, protection IP67

ITERKCWC5/7
Connecteur M12 5 plots coudé, protection IP67

***ITEPRKT4-07**
Connecteur M12 4 plots avec câble 10m, protection IP67/69K

ITEPRKT5-56
Connecteur M12 5 plots avec câble 10m, protection IP67/69K

***ITEPRKWT4-07**
Connecteur coudé M12 4 plots avec câble 10m, protection IP67/69K

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr