

TRANSMETTEUR DE PRESSION COMPACT APPLICATION AMELIORÉE AVEC SIGNAL DE SORTIE 4/20MA



Avantage de notre produit :

- ✓ Raccord et boîtier en acier inox 316L
- ✓ Compatible avec huile hydraulique Skydrol
- ✓ Référence gravée sur le corps
- ✓ Précision version améliorée $\pm 0.1\%$ FS BSL
- ✓ Réglage du zéro et de la pleine échelle

- **Transmetteur** : type UNIK5600
- **Matériau** : raccord et boîtier en acier inox 316L
- **Raccord process** : femelle G1/4" cylindrique
- **Echelle de pression** : 0...6 à 0...600 bars relatifs
- **Plage compensation en température** : -10...+50°C
- **Pression d'éclatement** : 200 bar pour échelle inférieur à 70 bar sinon 1200 bar
- **Signal de sortie** : 4...20mA 2 fils
- **Précision** : $\pm 0.1\%$ de la pleine échelle BFSL
- **Alimentation** : 7...32 VDC
- **Connection électrique** : DIN 43650 démontable (connecteur de raccordement fourni)
- **Spécification selon fiche technique** : GETUNIK5600

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Échelle
Ref. GETPTX5672-TA-A2-CA-H0-PA- **- B**

| | |
|--------------|-------|
| 0...+6 bar | 0/6 |
| 0...+8 bar | 0/8 |
| 0...+16 bar | 0/16 |
| 0...+50 bar | 0/50 |
| 0...+60 bar | 0/60 |
| 0...+70 bar | 0/70 |
| 0...+80 bar | 0/80 |
| 0...+100 bar | 0/100 |
| 0...+160 bar | 0/160 |
| 0...+250 bar | 0/250 |
| 0...+300 bar | 0/300 |
| 0...+400 bar | 0/400 |
| 0...+600 bar | 0/600 |



NOS AGENCES :

NANTES
 6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
 Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
 6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
 Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
 22 rue des Patis
 76140 PETIT-QUEVILLY
 Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

