

**TRANSMETTEUR DE PRESSION VERSION BLOC AVEC SIGNAL DE SORTIE 4/20MA**



- **Transmetteur** : type MBS 5100 et 5150
- **Matériau** : boîtier AlMgSiPb anodisé, raccord acier inox 316L, joint NBR, connecteur laiton nickelé
- **Raccordement process** : femelle G1/4" cylindrique et bride
- **Amortisseur d'impulsions** :
  - MBS 5100 : sans
  - MBS 5150 : avec amortisseur d'impulsions intégré
- **Signal de sortie** : 4...20 mA
- **Précision** :  $\leq \pm 0.3\%$  de l'étendue de mesure (dont non linéarité, hystérésis et répétabilité)
- **Température de fonctionnement** : -40...+85°C
- **Pression d'éclatement** : 6 x l'étendue de mesure
- **Étanchéité** : IP65
- **Alimentation** : 9...32 Vcc
- **Raccordement électrique** : prise coudée selon EN 175301-803 A IP65
- **Spécification selon fiche technique** : DASMB5100

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

| Réf.           | MBS5100<br>Échelle |
|----------------|--------------------|
| <b>DAS060N</b> |                    |
| 0...+1 bar     | 1032               |
| 0...+2,5 bar   | 1033               |
| 0...+4 bar     | 1034               |
| 0...+6 bar     | 1035               |
| 0...+10 bar    | 1036               |
| 0...+16 bar    | 1037               |
| 0...+25 bar    | 1038               |
| 0...+40 bar    | 1039               |
| 0...+60 bar    | 1040               |
| 0...+100 bar   | 1041               |

| Réf.           | MBS5150<br>Échelle |
|----------------|--------------------|
| <b>DAS060N</b> |                    |
| 0...+1 bar     | 1081               |
| 0...+2,5 bar   | 1083               |
| 0...+4 bar     | 1084               |
| 0...+6 bar     | 1063               |
| 0...+10 bar    | 1064               |
| 0...+16 bar    | 1065               |
| 0...+25 bar    | 1085               |
| 0...+40 bar    | 1066               |
| 0...+60 bar    | 1086               |
| 0...+100 bar   | 1087               |

**Accessoires optionnels**

**DAS061B7000**

Vanne d'isolement avec prise de test.  
Montage bloc pour MBS 51x0  
raccord G1/4" (entrée) / Bride (sortie)  
1 voie

**DAS061B7001**

Version 2 voies

**DAS061B7002**

Version 3 voies

**DAS061B7003**

Version 4 voies

**DAS061B7004**

Version 5 voies



**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatic.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatic.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatic.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatic.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patins  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatic.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatic.fr)

