

TRANSMETTEUR DE PRESSION ROBUSTE AVEC SIGNAL DE SORTIE 4/20MA



- **Transmetteur** : type EMP2
- **Matériau** : boîtier aluminium IP67 coulé sous pression (GD-AISI-12) et peint. Raccordement acier inox 316
- **Raccordement process** : mâle G1/2" cylindrique selon EN837-1
- **Signal de sortie** : 4...20 mA
- **Précision** :  $<\pm 0.3\%$  de l'étendue de mesure (dont non linéarité, hystérésis et répétabilité)
- **Température de fonctionnement** : -40...+100°C
- **Pression d'éclatement** : 4 à 125 x l'étendue de mesure (selon échelle)
- **Étanchéité** : IP67
- **Alimentation** : 12...32 Vcc
- **Raccordement électrique** : presse étoupe de 13.5 pour câbles de diamètre 5 à 14 mm
  
- **Spécification selon fiche technique** : DASEMP2

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Échelle

DAS084G	
-1...+5 bar	2101
0,2...+1bar	2102
0...+1 bar	2103
0...+1,6 bar	2104
0...+2,5 bar	2105
0...+4 bar	2106
0...+6 bar	2107
0...+10 bar	2109
0...+16 bar	2111
0...+25 bar	2112
0...+40 bar	2113
0...+60 bar	2114
0...+160 bar	2116
0...+250 bar	2117



NOS AGENCES :

**NANTES**  
 6 rue Clément Ader  
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
 Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
 6 rue des Bréholles  
 14540 SOLIERS  
 Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
 22 rue des Patis  
 76140 PETIT-QUEVILLY  
 Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

