

TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE CONFIGURABLE HAUTE PRECISION, AVEC POINT ZERO REGLABLE



- **Transmetteur** : type PA-699-X
- **Boîtier de raccordement** : IP65 plastique PC polycarbonate 92x72x51
Livré avec kit de fixation DFK (2 mètres de tube plastique de Ø5mm int, 2 tubes de pitot et 4 vis de fixation), sortie presse étoupe.
- **Raccordement process** : embout de raccordement à emboîtement pour tuyaux souples de diamètre intérieur 6 mm
- **Signal de sortie** : 4...20mA ou 0/10V
- **Température d'utilisation** : 0 ...+ 70 °C
- **Pression d'éclatement** : 2x surcharges à température ambiante
- **Précision** : $\leq \pm 0,6$ % de l'étendue de mesure
- **Alimentation** : courant 11 à 33 Vcc, tension 24Vca +/-15%
- **Spécification selon fiche technique** : SOYPA699

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Transmetteur	Échelle	Sortie	Afficheur
	SOYPA - 699 -			
	+/-30, +/-40, +/-100 Pa	01	4...20mA	Sans
	0 à 100, 300, 500 Pa	04	0/10Vdc	Avec
	0 à 500, 1000, 1600 Pa	06		LCD
	0 à 1600, 2500, 5000 Pa	08		

**Disponible*

Accessoires optionnels

SOYPA-699-CAL

Certificat d'étalonnage



***SOYT**

Raccord en T
(paquet de 10)



SOYPA-TUBE

Tube PVC Ø8mm ext.
bobine de 30 m



NOS AGENCES:

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

