THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE BOITIER ALUMINIUM

HOMOLOGATION MARITIME

- **Thermomètre :** type THV
- **Matériaux :** plongeur Ø10mm, raccord laiton ou acier inox 316L, boitier aluminium anodisé
- **Boitier :** 200 x 36 mm
- **Construction :** droite, coudée ou orientable
- **Etendue de mesure :** échelles de -60°C à 250°C disponible
- **Liquide thermométrique :** liquide bleu jusqu'à 250°C, rouge pour la plage de - 60 à 40°C
- **Raccord process :** mâle cylindrique
- **Précision :** <± 1% de la pleine échelle
- **Spécification selon fiche technique :** GEAC0101

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	THV200	Exécution		Longueur du plongeur			Echelle		Raccord Process		Diamètre du plongeur		Matière du plongeur	
						C								
	Droit	A		*30 mm*	063	*-10...+100°C*	10100		*G1/4"*	M14G	*8 mm*	08	*Laiton*	PL
	Coudé 45°	B		*40 mm*	040	*-10...+60°C*	1060		*1/4" NPT*	M14N	*10 mm*	10	*Inox*	PI
	Coudé 90°	C		*63 mm*	063	*-20...+40°C*	2040		*G1/2"*	M12G				
	Orientable	O		*100 mm*	100	*-30...+50°C*	3050		*1/2" NPT*	M12N				
				160 mm	160	*-30...+70°C*	3070							
				235 mm	235	*-60...+40°C*	6040							
				250 mm	250	*0...+50°C*	050							
				300 mm	300	*0...+60°C*	060							
				400 mm	400	*0...+80°C*	080							
						0...+100°C	100							
						0...+120°C	120							
						0...+160°C	160							
						0...+200°C	200							
						0...+250°C	250							

GARANTIE 1 AN GARANTIE

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr