

**THERMOSTAT INDUSTRIEL MÉCANIQUE**



- **Thermostat** : type RT
- **Boîtier** : en bakélite IP66, couvercle en polyamide. 2 raccords PG 13.5 pour diamètres de câble entre 6 et 14 mm
- **Dimensions de bulbe** :
  - RT101 & 120 : longueur 80mm x Ø9.5 mm
  - RT107 : longueur 110mm x Ø9.5 mm
  - RT124 : longueur 110mm x Ø11 mm
- **Signal de sortie** : contact unipolaire bidirectionnel (SPDT) en oxyde de cadmium-argent
- **Charges** :
  - AC-1 ohmique 10A 400V
  - AC-3 (moteur) 4A 400V
  - AC-15 (inductif) 3A 400V
- **Température ambiante** : -50 ...+70°C
- **Réarmement** : automatique
- **Différentiel** : réglable

| Type  | Plage de réglage [°C] | Différentiel mécanique [°C] | Température au bulbe max [°C] | Bulbe et capillaire          |
|-------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| RT101 | 25 ... 90             | 2,5... 20                   | 300                           | Cuivre, longueur 2 m         |
| RT107 | 70 ... 150            | 1,8... 25                   | 215                           | Cuivre, longueur 2 m         |
| RT120 | 120 ... 215           | 1,8... 30                   | 260                           | Cuivre, longueur 2 m         |
| RT124 | 200 ... 300           | 2,5... 25                   | 350                           | Acier inox 304, longueur 2 m |

- **Spécification selon fiche technique** : DASRTT
- Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

| Ref.  | DAS        | Thermostat |
|-------|------------|------------|
| RT101 | 017-500366 |            |
| RT107 | 017-513566 |            |
| RT120 | 017-520866 |            |
| RT124 | 017-522766 |            |

**Accessoires optionnels**

**DAS017-437066**

Poche à bulbe laiton pour RT101/120/107, raccord mâle G1/2"



**DAS060L326966**

Poche à bulbe inox pour RT124, raccord mâle G1/2"



**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patiss  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

