

THERMOSTAT MÉCANIQUE ROBUSTE



- **Thermostat** : type KPS
- **Boîtier** : aluminium coulé sous pression et peint (GD-AISI 12). Presse étoupe PG 13.5 pour diamètres de câble entre 5 et 14 mm
- **Bulbe** : fixe ou à distance avec tube capillaire 2 mètres armé
- **Dimensions de bulbe** : Ø13 x 63 mm
- **Raccord process** : mâle G1/2" cylindrique
- **Signal de sortie** : contact unipolaire bidirectionnel (SPDT) en argent plaqué or
- **Charges** :
 - AC-1 ohmique 10A 440V
 - AC-3 (moteur) 6A 440V
 - AC-15 (inductif) 4A 440V
- **Température ambiante** : -40 ...+70°C
- **Différentiel** : réglable

Type	Plage de réglage [°C]	Différentiel mécanique [°C]	Température au bulbe max [°C]	Bulbe
KPS76	-10 ... 30	3... 10	80	tube capillaire armé
KPS77	20 ... 60	3... 14	130	tube capillaire armé
KPS77	20 ... 60	3... 14	130	fixe
KPS79	50 ... 100	4... 16	200	tube capillaire armé
KPS79	50 ... 100	4... 16	200	fixe
KPS81	60 ... 150	5... 25	250	tube capillaire armé
KPS80	70 ... 120	4,5... 18	220	tube capillaire armé
KPS80	70 ... 120	4,5... 18	220	fixe
KPS83	100 ... 200	6,5... 30	300	tube capillaire armé

- **Spécification selon fiche technique** : DASKPS

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Thermostat avec
capillaire armé

Réf.	DAS060L31	
KPS76	1266	
KPS77	0166	
KPS79	0466	
KPS81	0666	
KPS80	2866	
KPS83	0866	

Thermostat avec
bulbe fixe

Réf.	DAS060L31	
KPS77	1866	
KPS79	2166	
KPS80	2666	

Accessoires optionnels

DAS060L326266

Poche à bulbe laiton pour
KPS - lg 75mm - G 1/2"



DAS060L326766

Poche à bulbe inox pour
KPS - lg 75mm - G 1/2"



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

