

**GRAISSE THERMO-CONDUCTRICE POUR PUIT THERMOMETRIQUE**


ACNGRIPACIM



ACNGRIPACIM2

- **Graisse** : type GRIP
- **Application** : assurer un transfert thermique pour un contact ou une mesure optimale.

Essentielle dans l'utilisation de sonde de température montée dans un doigt de gant ou plongeur: le diamètre externe de la sonde étant inférieur au diamètre interne du doigt de gant, une zone d'air se forme entre les deux éléments. L'air étant un bon isolant thermique, il est fortement recommandé de monter la sonde dans le doigt de gant avec l'adjonction d'un peu de graisse thermique.

- **Précautions d'emploi** : le produit doit être réparti en couche mince uniquement sur la zone chauffante (cartouche ou tube interne doigt du gant) à froid.

L'application doit se faire avec précaution afin de ne surtout pas enduire de graisse la partie électrique de l'équipement. Dépourvue de produits toxiques (sans plomb), elle n'est pas nocive pour la santé. Port de gants recommandé pour éviter tout risque d'irritation.

**- Composition :**

- **ACNGRIPACIM** : pâte compound avec pigments métalliques cuivre et aluminium, huile semi-minérale gélifiée, additif anticorrosion et anti-usure. Tube format 140g
- **ACNGRIPACIM2** : graisse silicone thermo-conductrice isolante électrique. Non corrosive. Solvant trichloréthane. Tube format 200g

**- Température d'utilisation :**

- **ACNGRIPACIM** : -25...+1100°C
- **ACNGRIPACIM2** : -60...+205°C

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

	température d'utilisation
<b>Réf. ACNGRIPACIM</b>	<input type="text"/>
-25...+1100°C	*
-60...+205°C	*2

\*Disponible


**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patis  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

