

## THERMOMETRE INFRAROUGE AVEC DOUBLE VISEE LASER



- **Thermomètre** : type 62 MAX +
- **Boitier** : plastique ABS IP54 175 x 85 x 75mm, résistant aux chutes de 3 mètres
- **Sonde** : émissivité de 0,10 à 1. 2 lasers pour identifier plu facilement la zone de mesure
- **Etendue de mesure** : -30... +650°C
- **Affichage** : grand écran LCD avec rétroéclairage
- **Précision** :
  - <math>\pm 1^\circ\text{C}</math> ou <math>\pm 1\%</math> du relevé, selon la valeur la plus élevée
  - <math>\pm 2^\circ\text{C}</math> : -10 °C à 0 °C
  - <math>\pm 3^\circ\text{C}</math> : -30 °C à -10 °C
- **Résolution** : 0,1 °C
- **Alimentation** : 1 piles AA, autonomie 8 heures avec laser et rétro-éclairage
- **Spécification selon fiche technique** : FLE62

*Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter*

**Réf. FLE62MAX+**

**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patins  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

