

MULTIMETRE NUMERIQUE 20000 POINTS



- **Multimètre** : type 87V
- **Boîtier** : plastique ABS avec étui incorporé, 200x95x48mm
- **Affichage** : numérique avec rétro-éclairage blanc lumineux à 2 niveaux. Bargraph analogique / 32 segments, avec mise à jour 40 fois par seconde.
- **Enregistrement** : mémorisation valeur min, max, moyenne avec alerte sur valeurs mini et maxi
- **Résolution** : 20000 points
- **Alimentation** : pile alcaline 9V > 400 heures sans rétro-éclairage
- **Livré avec** : cordons de mesures TL175, sonde de température 80BK, pile de 9V et manuel de l'utilisateur, pinces crocodile AC175, étui, CD-ROM (contenant un manuel d'utilisation et des informations techniques) et un guide d'utilisation.
- **Spécification selon fiche technique** : FLE87V

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Tension AC	Précision	± (0,05%+1)
	Résolution maximale	10 μV
	Maximum	1000 V
Tension DC	Précision	± (0,7%+2)
	Résolution maximale	10 μV
	Maximum	1000 V
Courant DC	Précision	± (0,2%+2) vrai RMS
	Résolution maximale	0,01 μA
	Maximum	10A (20A/30 sec max)
Courant AC	Précision	± (1,0%+2) vrai RMS
	Résolution maximale	0,01 μA
	Maximum	10A (20A/30 sec max)
Résistance	Précision	± (0,2%+1)
	Résolution maximale	0,01 Ω
	Maximum	50 MΩ
Capacité	Précision	± (1,0%+2)
	Résolution maximale	0,01 nF
	Maximum	9999 μF
Fréquence	Précision	± (0,005%+1)
	Résolution maximale	0,01 Hz
	Maximum	>200 kHz
Température	Précision	± (1,0%)
	Résolution maximale	0,1°C
	Gamme	-200°C/1090°C
Conductance	Précision	± (1%+10)
	Résolution maximale	0,001 nS
	Maximum	60 nS


Réf. FLE87V
NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

