

DÉTECTEUR DE NIVEAU À POIRE


SNPS

PNIS

Sonde

Réf.	ATI	<input type="text"/>
	Flotteur plat	SNPS
	Flotteur poire	*PNIS

- **Poire de niveau** : type SNPS et PNIS
- **Applications** :
 - Eaux claires, eaux propres, eaux de pluie
 - Eaux usées, eaux d'égout, eaux chargées
 - Liquides peu agressifs : certaines huiles, boues, etc.
 - Régulation de plusieurs niveaux
 - Fonction vidange ou remplissage
 - Coupure manque d'eau
 - Alarme haute / basse
- **Lest** : intégré
- **Fonctionnement** : Omnidirectionnel
- **Dimensions** : 165 x 100 mm
- **Angle de commutation** : +/- 10°
- **Pression admissible** : 2 bar (SNPS) et 6 bar (PNIS)
- **Température maximale** : 70°C
- **Densité fluide** : 0,95 à 1,05 g/cm³
- **Pouvoir de coupure** : 6A/250VAC (SNPS) et 10A/250VAC (PNIS)
- **Type de câble** : PVC haute qualité
- **Longueur de câble** : 15 mètres
- **Indice de protection** : IP68
- **Spécification selon fiche technique** : SNPS et PNIS

- **Poire de niveau** : type SOBA
- **Applications** :
 - Eau potable à consommation humaine ou installations dans les zones avec présence de gaz explosifs
 - Régulation de plusieurs niveaux
 - Fonction vidange ou remplissage
 - Coupure manque d'eau
 - Alarme haute / basse
- **Lest** : intégré
- **Fonctionnement** : Omnidirectionnel
- **Dimensions** : 170 x 80 mm (version ACS), 200 x 92 mm (version ATEX)
- **Température maximale** : 85°C (version ACS), 70°C (version ATEX)
- **Angle de commutation** : +/- 25°
- **Pression admissible** : 3.5 bars
- **Densité fluide** : 0,7 à 1,15 g/cm³ (version ACS), 0,8 à 1,1 g/cm³ (version ATEX)
- **Type de câble** : EPDM sanitaire (version ACS), hypalon (version ATEX)
- **Longueur de câble** : 10 mètres en standard
- **Indice de protection** : IP68
- **Certification** : ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) suivant la norme AFNOR XP P41-250 (1-2-3) ou ATEX- CE 0081 II 1 GD Ex ia IIC T6 Ga Ex ta IIIC T70°C Da IP68



ATISOBAACS

ATISOBAEX

Sonde

Réf.	ATI	<input type="text"/>
	certification ACS	*SOBAACS10M
	certification ATEX	SOBAEXHYP10M

**Disponible*

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter


NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

