

CONTACTEUR MAGNÉTIQUE DE NIVEAU À FLOTTEUR MONTAGE VERTICAL


- Détecteur : type APSERH-xx-20
- Matériaux : tube guide acier inox 316L, flotteur acier inox 316TI
- Guide : diamètre 12mm, avec flotteur cylindrique Ø40x35mm
- Signal de sortie : NO, NF ou contact inverseur SPDT 230Vca 1A
- Température admissible : -25°C...+80°C
- Pression admissible : 10 bar
- Densité : 818 à 2000 kg/m3
- Indice de protection : IP68
- Distance minimum du 1^{er} seuil : 50mm
- Distance entre seuils : 50mm
- Certificats : en option, ATEX sécurité intrinsèque et marine DNV
- Spécification selon fiche technique : APSERH20

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Fiche de Renseignements pour régulateur de Niveau Magnétique

Application et conditions de service			
* Fluide :	* Température :	* Densité :	
* Pression de service :	* Hauteur max :		
Type de montage (vertical, horizontal, latéral en chambre) :			
Construction			
* Raccordement process :	* Tube fileté NPT/BSP _____		
	* Bride DN _____ PN _____ Forme: _____		
Sortie (avec boîtier, à câble) :	Matière de tige (inox, PVDF, PP, autres) :		
* Seuil de déclenchement (par rapport au raccordement process)			
L1: _____ mm	→ Normalement fermé	→ Normalement ouvert	→ Inverseur
L2: _____ mm	→ Normalement fermé	→ Normalement ouvert	→ Inverseur
L3: _____ mm	→ Normalement fermé	→ Normalement ouvert	→ Inverseur
L4: _____ mm	→ Normalement fermé	→ Normalement ouvert	→ Inverseur
Options			
Certification (Ex i, Ex d, autres) :			

** Champ obligatoire*

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

