

DÉTECTEUR DE DÉBIT DE LIQUIDE À PALETTE VERSION ECONOMIQUE



- **Contrôleur de débit** : type FS-W
- **Applications et caractéristiques** :
 - milieux liquides jusqu'à 11 bar
 - large étendue de mesure pour une multitude d'applications
 - point de commutation réglable
 - réglage par vis, palette ajustable
 - ne convient pas pour les applications avec coups de bélier
 - Doit être installé à au moins 5 fois le diamètre du tuyau en amont/aval, loin de tout coude, vanne, etc..., afin que le flux soit laminaire lorsqu'il passe devant les palettes
- **Matériaux** : bossage et tige laiton, corps ABS
- **Palette** : acier inox coupable, pour tuyauterie de DN25 à DN200. L'appareil est équipé de plusieurs lamelles, à utiliser avec les différents diamètres de tuyauterie, dont les dimensions sont étudiées pour garantir un montage facile et une perte de charge minimale. Pour les diamètres égaux ou supérieurs à 2" (DN 50) il faut ajouter les lamelles prémontées en ordre croissant, la lamelle longue (fournie), est à couper selon le diamètre désiré
- **Raccordement process** : mâle G1 " cylindrique
- **Température de fonctionnement** : -40... +120°C
- **Pression admissible** : 11 bar
- **Signal de sortie** : microswitch 250Vac 16 A
- **Plage de réglage** : 0,6 ...172.5 m3/h
- **Boîtier** : IP65 plastique ABS 133 x 70 x 70 mm, sortie presse étoupe
- **Spécification selon fiche technique** : SOYFS-W

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf. ***SOYFS-W**

**Disponible*



NOS AGENCES :

NANTES
 6 rue Clément Ader
 44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
 Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
 6 rue des Bréholles
 14540 SOLIERS
 Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
 22 rue des Patis
 76140 PETIT-QUEVILLY
 Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

